

GPSシリーズ新登場

TAISHO

タイショー 肥料散布機

グランドソー

〈実用新案・意匠権出願済〉

UHS-165MT-GP



速効散布

ハイスピード最大5km/h作業対応

(条件によります)

スタンド標準装備

新 GRAND SOWER UHS



GPS車速連動



GPSアンテナ



コントローラー



天命に
導かれ
疾風な
りして



トリプルスイッチ

ホッパー毎の播き分けができます。

液晶モニター

設定内容を一目で確認できます。



微調整機能

±20%までつまみで散布量の微調整ができます。

メモリ機能

設定した内容を2つまで記憶させる事ができます。
※GPS連動のみ

高精度散布

GPS情報を基に設定に応じた散布制御を自動的に行います。

速効散布

プレミアム増速モーターにより、当社従来機より大幅に作業性UP。

□ 主要諸元

型式	UHS-165MT-GP
全巾 (mm)	2,160
奥行き (mm)	610
ホッパー容量 (ℓ)	165
駆動モーター	DC-12V20W プレミアム増速ギヤードモーター 3基
重量 (kg)	86
散布量	20~75 (kg/7分)
散布幅 (mm)	1,900~2,500
適応トラクタ	40~90ps
散布対象	粒状化成 (2~4mm)、砂状 (ケイカル・ヨウリン等)、(有機ペレット肥料)
装着方法	ロータリー直装 (ロータリーパイプ上) ※センタードライブへの装着はできません

※専用スタンド標準装備。

※トラクタ・ロータリーによって取付不可能な場合もございますので事前にご相談下さい。

※電源をバッテリーから直接取り出される場合は別途電源延長コードが必要になります。

※GPS適応速度は0.7kmからになります。

※低速作業時は散布量に大きな誤差が出る恐れがあります。



安全に関する注意

- ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
- グランドソワーを取付けたトラクタで一般道を走行しないでください。
- 故障、事故を未然に防止するために、使用前は必ず点検を行ってください。

※記載されている主要諸元及び外観、仕様は改良の為、予告なく変更する事があります。



株式会社 太田

〒310-0836 水戸市元吉田町1027番地

Tel. 029-247-5411 (代)

Fax. 029-248-2172

URL www.taisho1.co.jp



JQA-QM9367

□ 製品についてのご相談、ご意見は下記までご連絡ください。